









**ВНИМАНИЕ. Технические параметры, указанные в прайсе, требуют уточнения у технического специалиста или Вашего менеджера.**

Модель	Мощность, кВт		Эл/пит., В/Гц/Фаза	Уровень шума, дБ		Уровень звуковой мощности дБ(A)		Размер блока		Магистраль, м		Диаметр труб, дюйм	Цена	
	охлажд.	нагрев		Внутр.блок	Нар. блок	Внутр.блок	Нар. блок	Внутренний ШхГхВ, мм	Наружный, ШхГхВ, мм	длина	перепад			
<b>НАСТЕННЫЕ СПЛИТ-СИСТЕМЫ</b>														
<b>On/Off R410</b>														
					Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, R410A, авторестарт, антикор.покрытие, новая панель, новый <b>универсальный пульт ДУ</b> , скрытый LED-дисплей по центру, <b>IONISER /7, 9, 12/</b>									
<b>IDEA Samurai F on/off</b>														
IDEA ISR-07 HR-ST6-N1	2,09	2,16	220/50/1	36/34/32	50			718×240×180	600×500×232	15	5	1/4 * 3/8	200	
IDEA ISR-09 HR-ST6-N1	2,53	2,62	220/50/1	36/34/32	52			718×240×180	600×500×232	15	5	1/4 *3/8	214	
IDEA ISR-12 HR-ST6-N1	3,56	3,84	220/50/1	39/36/34	55			770×240×180	700×552×256	15	5	1/4 *3/8	261	
IDEA ISR-18 HR-ST6-N1	5,1	5,25	220/50/1	48/46/44	58			900×280×202	760×552×256	15	5	1/4 *1/2	430	
IDEA ISR-24 HR-ST6-N1	7,1	7,2	220/50/1	48/46/44	62			900×280×202	902×650×315	15	5	3/8 *5/8	570	
IDEA ISR-30 HR-SA6-N1	8,4	8,5	220/50/1	52	62			1185*322*244	902*795*332	15	5	3/8 *5/8	725	
<b>On/Off R410</b>														
					Комплектация. Уникальный дизайн, энергоэффективность <b>Class A</b> , R410A, <b>Wi-Fi ready(опционально)</b> , авторестарт, новый универсальный пульт, ДУ с подсветкой, скрытый LED-дисплей, <b>IONISER /7, 9, 12/</b> .									
<b>IDEA PRO Diamond on/off</b>														
IDEA ISR-07 HR-PA6-N1 ION	2,1	2,2	220/50/1	33	48			700*285*188	663x421x254	10	5	1/4 * 3/8	225	
IDEA ISR-09 HR-PA6-N1 ION	2,65	2,7	220/50/1	33	50			700*285*188	600x490x250	10	5	1/4 *3/8	240	
IDEA ISR-12 HR-PA6-N1 ION	3,55	3,65	220/50/1	36	52			800*300*197	700x500x225	10	5	1/4 *3/8	279	
IDEA ISR-18 HR-PA6-N1	5,3	5,45	220/50/1	45	56			970x315x235	802x535x298	10	5	1/4 *1/2	450	
IDEA ISR-24 HR-PA6-N1	7,0	7,1	220/50/1	40	55			970x235x315	800x300x690	20	10	1/4 *5/8	600	
<b>New 2017</b>														
					Стандартная комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель. Скрытый LED дисплей. <b>IONISER / 9, 12/</b>									
<b>IDEA Samurai DC Inverter R410</b>														
<b>Устойчивая работа на обогрев при низких температурах: 9/12 до -15 C, 18/24 до -10 C</b>														
IDEA ISR-09 HR-ST7-DN1 ION	1.4-3.2	1.4-3.3	220/50/1				33/29/27/24	50	690x283x199	730x540x260	25	10	1/4 *3/8	372
IDEA ISR-12 HR-ST7-DN1 ION	1.4-3.52	1.1-3.75	220/50/1				33/29/27/24	52	690x283x199	730x540x260	25	10	1/4 *3/8	393
IDEA ISR-18 HR-ST7-DN1	1.8-5.2	1.8-5.3	220/50/1				38/35/32/29	54	900x310x225	795x525x290	30	20	1/4 *1/2	580
IDEA ISR-24 HR-ST7-DN1	1.8-7.1	1.7-7.1	220/50/1				40/37/34/31	55	900x310x225	795x525x290	50	25	1/4 *1/2	760
<b>DC Inverter R410</b>														
					Комплектация. Уникальный дизайн, энергоэффективность <b>Class A</b> , R410A, <b>Wi-Fi ready(опционально)</b> , авторестарт, новый универсальный пульт, ДУ с подсветкой, скрытый LED-дисплей, <b>IONISER / 9, 12/</b> . <b>Golden Fin- золотое напыление теплообменников наружного и внутреннего блоков, ионизатор /9, 12/.</b> <b>Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -21 C</b>									
<b>IDEA PRO Diamond Inverter</b>														
IDEA ISR-09 HR-PA6-DN1 ION	1.0-3.2	1.1-3.3	220/50/1				42	50	800x300x198	720x540x260	10	5	1/4 *3/8	393
IDEA ISR-12 HR-PA6-DN1 ION	1.2-3.8	1.0-3.8	220/50/1				42	50	800x300x198	760x540x260	10	5	1/4 *3/8	420

IDEA ISR-18 HR-PA6-DN1	1.9-5.5	1.4-5.6	220/50/1			48	58	970×315×235	802×535×298	10	5	1/4 *1/2	610
IDEA ISR-24 HR-PA6-DN1	2.9-7.3	2.1-8.0	220/50/1			49	58	1100×330×235	800×690×300	20	10	1/4 *5/8	800

**Wi-Fi module Idea IWF-06A**



Любой кондиционер серии **Diamond** оборудован функцией **"Wi-Fi Ready"** -это позволяет подключить к индикаторной плате внутри кондиционера специальную плату (**приобретается отдельно**) - модуль Wi-Fi, который, в свою очередь, после процедуры активации и установки специальной программы на "гаджет" и её инициализации через сервер производителя, даст возможность управлять кондиционером с любого мобильного устройства (смартфона, планшета). Ваш телефон или планшет получит возможность дублировать все функции пульта ДУ для управления кондиционером из любой точки мира, где обеспечен доступ к сети интернет.

53

**Inverter R410**



Комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, самоочистка, авторестарт, антикор.покрытие, функция TURBO, таймер 24ч., повышенная теплоотдача, таймер сна, ионизатор, фильтры катехиновый и серебрянный ион, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель.

**Smile**

Устойчивая работа на обогрев /9, 12/ при низких температурах, до -5 С

IDEA ISR-18HR-ADN1, R410	1.8-5.5	1.6-6.3	220/50/1	47	57			940*300*220	800*300*590	20	8	1/4 *1/2	570
--------------------------	---------	---------	----------	----	----	--	--	-------------	-------------	----	---	----------	-----

**On/Off**



Стандартная комплектация. Холод/тепло, самодиагностика, авторестарт, антикор. покрытие, таймер 24ч., повышенная теплоотдача, гидрофильное покрытие теплообменника, пониженный уровень шума, легко съёмная передняя панель. Скрытый LED дисплей. Ионизатор /опция/

**FAIRY Standard**

MIDEA MS12F-07HRN1 ION, R410	2,1	2,1	220/50/1	40/33/30	55			715*188*250	700*240*540	20	8	1/4 * 3/8	229
MIDEA MS12F-09HRN1 ION, R410	2,6	2,6	220/50/1	41/33/29	55			715*188*250	700*240*540	20	8	1/4 *3/8	244
MIDEA MS12F-12HRN1 ION, R410	3,5	3,7	220/50/1	40/36/30	56			800*188*275	780*250*540	20	8	1/4 *1/2	284
MIDEA MS12F-18HRN1, R410	5,3	5,6	220/50/1	45/40/33	60			940*205*275	760*285*590	25	10	1/4 *1/2	460
MIDEA MS12F-24HRN1, R410	7,0	7,6	220/50/1	46/43/40	60			1036*230*315	760*285*590	25	10	3/8 *5/8	620
MIDEA MS12F-30HRN1-Q, R410	7,9	8,8	220/50/1	48/45/42	60			1045x235x315	845x363x702	25	10	3/8 *5/8	765
MIDEA MS12ABF-36HRN1-Q (380 V)	10,6	11,1	380/50/3	49/44/39	60,5			1259x282x362	946x410x810	30	15	3/8 *5/8	1 060

**on/off R410**



Комплектация. Уникальный дизайн "Океанская волна", сверхтонкий, R410A, авторестарт, самодиагностика, скрытый LED-дисплей, ионизатор / 9, 12/, функция "Super Cool 17C", тихий режим комфортного сна, режим "Turbo", гидрофильное покрытие теплообменника, фильтры "High Density" и "Cold Catalyst", **ионизатор /7,9, 12/**

Режим ПДУ "Favorite mode"

**Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -7 С**

**MIDEA BLANC on/off**

MIDEA MSMA-07HRN1-Q ION	2,05	2,34	220/50/1	36.0/34/30	54			715x285x194	700x270x550	10	5	1/4 *3/8	229
MIDEA MSMA-09HRN1-Q ION	2,63	2,78	220/50/1	39/34/29	55			715x285x194	700x270x550	10	5	1/4 *3/8	244
MIDEA MSMA-12HRN1-Q ION	3,52	3,81	220/50/1	42/38/36	57			805x205x285	770x300x555	10	5	1/4 *1/2	284
MIDEA MSMA-18HRN1-Q	5,3	5,57	220/50/1	42/38/35	58			957x223x302	770x300x555	15	8	1/4 *1/2	475
MIDEA MSMA-24HRN1-Q	7,0	7,6	220/50/1	47/41.5/37	59			1040x235x327	845x363x702	20	10	3/8 *5/8	635

**on/off R410**



Комплектация. Уникальный дизайн, сверхтонкий, энергоэффективность **Class A**, R410A, **Wi-Fi ready(опционально)**, авторестарт, самодиагностика, новый пульт Arctic Fox, скрытый LED-дисплей, Diamond -новый дизайн наружного блока, ионизатор / 9, 12/

"тихий" режим, "ЭКО" режим, супертихий, **ионизатор /9, 12/**

**MIDEA Mission on/off**

MIDEA MSMB-07HRN1 ION	2,05	2,34	220/50/1			37/30/23/19	54	730x198x293	770x300x555	10	5	1/4 *3/8	270
MIDEA MSMB-09HRN1 ION	2,63	2,78	220/50/1			37/30/23/19	54	730x198x293	770x300x555	10	5	1/4 *3/8	285
MIDEA MSMB-12HRN1 ION	3,52	3,81	220/50/1			38/31/24/20	54	810x200x300	800x333x554	10	5	1/4 *3/8	335
MIDEA MSMB-18HRN1	5,3	5,57	220/50/1			42/37/33/22	56	980x225x325	800x333x554	15	8	1/4 *1/2	515
MIDEA MSMB-24HRN1	7,0	7,6	220/50/1			47/40/33/23	59	1090x235x338	845x363x702	20	10	3/8 *5/8	675

**DC Inverter R410**

Комплектация. Уникальный дизайн "Океанская волна", сверхтонкий, энергоэффективность **Class A++**, R410A, авторестарт,



самодиагностика, скрытый LED-дисплей, ионизатор / 9, 12/, функция "Super Cool 17C", тихий режим комфортного сна, режим "Turbo", гидрофильное покрытие теплообменника, фильтры "High Density" и "Cold Catalyst", **ионизатор /9, 12/**  
Режим ПДУ "Favorite mode"

**MIDEA BLANC Inverter**

**Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -15 C**

MIDEA MSMA-09HRDN1-Q ION	0.4-2.6	0.5-2.9	220/50/1			39/33/29	55	715x205x285	770x300x555	25	10	1/4 *3/8	<b>416</b>
MIDEA MSMA-12HRDN1-Q ION	0.4-3.52	0.5-3.81	220/50/1			41.5/ 36/28.5	56	805x205x285	770x300x555	25	10	1/4 *3/8	<b>445</b>
MIDEA MSMA-18HRFN1-Q	0.5-5.3	0.6-5.9	220/50/1			44.5/39/32.5	57	958x213x302	800x333x554	30	20	1/4 *1/2	<b>680</b>
MIDEA MSMA-24HRFN1-Q	2.5-7.0	2.6-7.62	220/50/1			46.5/40/34	60	1038x325x220	845x363x702	50	25	3/8 *5/8	<b>870</b>

**DC Inverter R410**



Комплектация. Уникальный дизайн, сверхтонкий, энергоэффективность **Class A++**, R410A, **Wi-Fi ready(опционально)**, авторестарт, самодиагностика, новый пульт Arctic Fox, скрытый LED-дисплей, Diamond -новый дизайн наружного блока, ионизатор / 9, 12/

"тихий" режим, "ЭКО" режим, супертихий, **ионизатор /9, 12/**

**Устойчивая работа на обогрев при низких температурах, до -20 C**

**MIDEA Mission Inverter**

MIDEA MSMB-09HRFN1-Q ION	2,6	3	220/50/1			37/30/23/19	54	730x198x293	770x300x555	25	10	1/4 *3/8	<b>460</b>
MIDEA MSMB-12HRFN1-Q ION	3,5	3	220/50/1			38/31/24/20	54	810x200x300	800x333x554	25	10	1/4 *3/8	<b>495</b>
MIDEA MSMB-18HRFN1-Q	5,3	4,7	220/50/1			42/37/33/22	56	980x225x325	800x333x554	30	20	1/4 *1/2	<b>720</b>
MIDEA MSMB-24HRFN1-Q	7,0	7,0	220/50/1			47/40/33/23	59	1090x235x338	845x363x702	50	25	3/8 *5/8	<b>910</b>

**Wi-Fi smart kit Midea SK-102**



Любой кондиционер серии **MISSION** оборудован функцией **"Wi-Fi Ready"**. На внутреннем блоке выведен USB-разъём, позволяющий подключить к модулю управления внутри кондиционера специальный модем, размером с "флешку" (USB-stick, **приобретается отдельно**), который, в свою очередь, после процедуры активации и установки специальной программы на "гаджет" и её инициализации через сервер производителя, даст возможность управлять кондиционером с любого мобильного устройства (смартфона, планшета). Ваш телефон или планшет получит возможность дублировать все функции пульта ДУ для управления кондиционером из любой точки мира, где обеспечен доступ к сети интрнет. Вы сможете управлять кондиционером находясь в квартире, если использование ПДУ неудобно.

**80**

**МОБИЛЬНЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ**

**On/Off R410**

**NOVA**



Холод/тепло( электрический нагреватель), антибактериальное и антикоррозийное покрытие, таймер включения/выключения, Пульт ДУ, ЖК индикатор.  
Не требует монтажа, удобен в эксплуатации и транспортировке.

IDEA IPN2	2,6		220V/50/1	53/50/48				455*365*755					<b>290</b>
IDEA IPN2	3,5		220V/50/1	55/52/49				455*365*755					<b>340</b>

**On/Off R410**



Холод/тепло( электрический нагреватель), антибактериальное и антикоррозийное покрытие, таймер включения/выключения, Пульт ДУ, ЖК индикатор. Не требует монтажа, удобен в эксплуатации и транспортировке.  
MIDEA MPPD - New Energy Efficiency CLASS A

MIDEA MPPD-09	2,6		220V/50/1	64				467*397*765					<b>305</b>
MIDEA MPPD-12	3,5		220V/50/1	65				467*397*765					<b>355</b>

**ОКОННЫЕ КОНДИЦИОНЕРЫ**

**On/Off R410**



Комплектация. Только ХОЛОД, R410A, электронная панель управления + ПДУ, самодиагностика, **новый универсальный** пульт ДУ, слайдовая конструкция шасси, система "лёгкого доступа" к фильтру.

**IDEA Window**

IDEA ISW-07 CR-ST6-N1	1,9		220/50/1	51/49/47				470x535x355					<b>205</b>
IDEA ISW-09 CR-ST6-N1	2,2		220/50/1	52/50/48				470x535x355					<b>220</b>
IDEA ISW-12 CR-ST6-N1	3,55		220/50/1	53/51/49				600x560x380					<b>275</b>
IDEA ISW-18 CR-ST6-N1	5,2		220/50/1	54/52/50				660x680x430					<b>427</b>

**On/Off R22**





Возможность подмеса свежего воздуха, гидрофильное покрытие теплообменника, антикоррозионное покрытие, удобство монтажа и простота в эксплуатации.

MIDEA MWF-07CR	2,1	нет	220V/50/1	50/48/45			450*535*346				208
<b>ФИЛЬТРЫ ВОЗДУШНЫЕ для Сплит-Систем</b>											
<b>FRESCO TECH</b>											
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Активный уголь (CARBON)										5	
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Активный Био (BIOFILTER)										5	
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ Витамин С (VITAMIN C)										7	
ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ SILVER ION										10	





